

1. Vorbeugende Maßnahmen

Um den Boden vor Schmutz zu schützen, muss im Eingangsbereich immer eine genügend große Sauberlaufzone (z.B. Fußmatte, Teppich) vorhanden sein.

2. Bauschlussreinigung

Neu verlegte MEISTER-Böden müssen vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um im Zuge der Verlegung entstandene Verschmutzungen sowie Leimreste vollständig zu entfernen (s. Punkt 3 und 4).

Die Bauschlussreinigung der MEISTER-Laminatböden erfolgt mit MEISTER-Laminatreiniger* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei Laminatböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung der lackierten MEISTER-Furnier- und Parkettböden erfolgt mit MEISTER-Holzbodenpflege* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei Furnier- und Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung der geölten MEISTER-Furnier- und Parkettböden erfolgt mit MEISTER-Holzbodenseife* im Verhältnis 1:100 mit Wasser verdünnt. Bei Furnier- und Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Die Bauschlussreinigung des lackierten MEISTER-Korkbodens erfolgt mit MEISTER-Korkbodenpflege* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Die Bauschlussreinigung des geölten MEISTER-Korkbodens erfolgt mit OSMO COLOR Wisch Fix im Verhältnis 1:300 mit Wasser verdünnt.

Die Bauschlussreinigung des MEISTER-Linoleumbodens erfolgt mit MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Mit der jeweiligen Lösung und einem Mopp wird der Boden nebelfeucht gewischt.

** Wasserbasierende Pflegemittel (z.B. Polymerdispersionen) bzw. MEISTER-Fleckenentferner können bei nicht sachgemäßer Verleimung bzw. nicht vollständigem Fugenschluss in den Nahtbereich der Dielen einziehen und dort zu Aufquellungen des Trägermaterials führen.*

3. Laufende Reinigung

MEISTER-Laminatböden

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen bzw. Fegen ausreichend. MEISTER-Bodentücher in Verbindung mit dem MEISTER-Wischer ermöglichen eine schnelle und komfortable Reinigung. Bei herkömmlicher Wischweise wird gelegentlich MEISTER-Laminatreiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben und andere festhaftende Verschmutzungen mit MEISTER-Fleckentferner oder MEISTER-Laminatreiniger* und einem kratzfreien, weißen Pad beseitigen. Anschließend nebelfeucht nachwischen, bis Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig aufgenommen sind. Bei Laminatböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Lackierte MEISTER-Parkett- und Furnierböden

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen oder Fegen ausreichend. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad MEISTER-Holzbodenpflege* im Verhältnis 1: 200 mit Wasser ver-

dünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Der seidige Oberflächenglanz bleibt erhalten; der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Flecken und Flüssigkeiten jeder Art sollten – um Schäden zu vermeiden – sofort entfernt werden. In stärker strapazierten Bereichen MEISTER-Holzbodenpflege zur Intensivpflege ergänzen. Einmal jährlich unverdünnt, dünn und gleichmäßig mit einem nicht flusenden Wischmopp auf dem gründlich gereinigten Boden auftragen. Bei Furnier- und Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt. Wir empfehlen als Pflegemittel die MEISTER-Holzbodenpflege. Problemflecken können mit MEISTER-Fleckentferner beseitigt werden.

Geölte MEISTER-Parkett- und Furnierböden

Die tägliche Unterhaltsreinigung sollte nach Möglichkeit trocken (z.B. saugen/fegen) durchgeführt werden. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad MEISTER-Holzbodenpflege* im Verhältnis 1:100 mit Wasser verdünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt

werden. Die matte Oberflächenoptik bleibt erhalten; der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Bei Furnier- und Parkettböden mit Fase ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt.

Lackierte MEISTER-Korkböden

Die tägliche Unterhaltsreinigung sollte nach Möglichkeit trocken (z.B. saugen/fegen) durchgeführt werden. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad MEISTER-Korkbodenpflege* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt und behält seinen seidigen Oberflächenglanz. In stärker strapazierten Bereichen MEISTER-Korkbodenpflege zur Intensivpflege ergänzen. Einmal jährlich unverdünnt, dünn und gleichmäßig mit einem nicht flusenden Wischmopp auf den gründlich gereinigten Korkboden auftragen.

3. Laufende Reinigung (Fortsetzung)

Geölte MEISTER-Korkböden

Die tägliche Unterhaltsreinigung sollte trocken (z.B. saugen/fegen) durchgeführt werden. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad OSMO COLOR Wisch Fix im Verhältnis 1:300 mit Wasser verdünnen. Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. Die Pflege mit OSMO COLOR Wachspflege und -Reinigungsspray ist für den Aufbau einer Schutzschicht empfehlenswert und trägt zur Werterhaltung der Oberfläche bei. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf den jeweiligen Pflegemitteln und Reinigern. Bitte nur geeignete Pflegemittel einsetzen.

In stärker strapazierten Bereichen kann OSMO COLOR Wachspflege und -Reinigungsspray als Intensivpflege eingesetzt werden. Diese wird je nach Frequentierung und Bedarf dünn und gleichmäßig mit einem nichtflusenden Wischmopp unverdünnt auf den gründlich gereinigten Korkboden aufgetragen und nach Trocknung leicht überpoliert.

Bei der Verlegung in stark strapazierten

Bereichen sollte nach der Bauschlussreinigung die Ersteinpflege mit MEISTER-Linoleum-Hartversiegelung vorgenommen werden. Der Boden wird stärker geschützt, die Schmutzhaftung verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. MEISTER-Linoleum-Hartversiegelung wird unverdünnt mit einem in klaren Wasser ausgespülten und gut ausgewrungenen, nichtflusenden Wischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte, trockene Belagsoberfläche in Längsrichtung aufgetragen. Wenn der Pflegefilm trittfest ist (nach min. 45 Min.), wird der Vorgang in Querrichtung wiederholt. Den eingepflegten Boden vor Benutzung mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen. Verbrauch: ca. 25–30 g/m² je Auftragsschicht.

Hinweis:

Die Einpflege mit MEISTER-Linoleum-Hartversiegelung ergibt einen seidenmatten Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit. Die

Trittsicherheit des Belages (Bewertungsgruppe nach Sicherheitsgrenzwerten durch Prof. Dr. Skiba, Fachbereich Sicherheitstechnik der Bergischen Universität-Gesamthochschule Wuppertal) wird gemäss E DIN 51 131 beibehalten. Wenn der entstandene Pflegefilm im Laufe der Zeit Verschleißerscheinungen aufweist bzw. abgenutzt ist, kann dieser durch eine Trockenfilmsanierung wiederhergestellt werden. Die Durchführung ist von einem Fachbetrieb vorzunehmen. Weitere Informationen können bei der Anwendungstechnik der MeisterWerke angefordert werden.

Generelles zur Reinigung und Pflege der MEISTER-Linoleumböden

MEISTER-Linoleumböden sollte nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Stehende Nässe und »Pfützen« sind zu vermeiden. Lose aufliegender Staub und Schmutz wird durch Saugen oder Fegen entfernt. Die Beseitigung haftender Verschmutzungen erfolgt im Wohnbereich je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad mit MEISTER-Linoleum-Pflege, die im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt wird. Bei stärkerem Schmutzaufkommen und für die gründliche Reinigung

MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger (im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt) verwenden. Der Boden wird mit einem Wischmopp, der in dieser Reinigungslösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt. Fettflecken, Absatzstriche etc. lassen sich mit etwas MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger und einem Tuch beseitigen, wobei Schmutz- und Reinigungsmittelreste anschließend mit ausgewrungenen Tüchern aufzunehmen sind. Zum Wischen dürfen keine Mikrofasern und Sauberfasern verwendet werden.

Hinweis:

Für eine sachgerechte Werterhaltung ist insbesondere in stärker strapazierten Bereichen in der Regel der Einsatz maschineller Reinigungstechniken erforderlich. Dies ist in jedem Fall im Vorfeld objektspezifisch zu prüfen. Die Anwendung hat nach der jeweils empfohlenen Vorgehensweise zu erfolgen. Bitte ausschließlich geeignete Systempflege-mittel einsetzen.

4. Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege

MEISTER-Böden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen. Bei der Reinigung ist deshalb stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Haarbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen Tüchern) gewischt wird und keine »Pfützen« auf dem Boden verbleiben. Dampfreiniger eignen sich nicht für die

Bodenpflege. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder Scheuerpulver, da diese Mittel die Oberfläche des Bodens angreifen können.

Bitte nur geeignete Reinigungsmittel und keine filmbildenden/wachshaltigen oder ähnlichen Reinigungsmittel einsetzen. Problemflecken auf dem Laminat- sowie auf lackierten Parkett- und Furnierböden können mit

MEISTER-Fleckenentferner beseitigt werden. Bitte beachten Sie, dass es bei der Entfernung von Leimschlieren und Flecken durch erhöhten Druck mit dem weißen Pad auf der Laminatoberfläche zur Erhöhung des Glanzgrades kommen kann. Daher vorab an unauffälliger Stelle oder Reststück einen Versuch durchführen.

Die richtige Pflege

Zu Ihrem Wunsch-Boden gehört auch die richtige Pflege. MEISTER komplettiert seine Produktpalette mit einer hochwertigen Pflegeserie. Auf den Boden abgestimmte Reiniger und Pflegemittel sorgen dafür, dass Ihr Boden auf Dauer gut aussieht. Auch wenn es zur täglichen Pflege – zur Beseitigung von losem Staub – nur des Staubsaugers bedarf, sollten Sie in größeren Zeitabständen nicht auf Reinigung und Pflege der Oberflächen mit unseren Reinigungsmitteln verzichten.

Unser Pflegemittelprogramm ist optimal auf MEISTER-Böden ausgerichtet. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass der Fußboden immer nur leicht angefeuchtet werden darf. Im Idealfall sollte der Wasserfilm nebelfeucht, also nach etwa einer Minute eingetrocknet sein. Einige Holzarten wie Buche, Ahorn oder Birke reagieren besonders empfindlich auf Feuchtigkeit.

Auch bei stärkeren Flecken sollten Sie keine scharfen Mittel verwenden. Selbst bei hartnäckigen Flecken und Verschmutzungen verhilft der MEISTER-Fleckentferner der Oberfläche zu neuem Glanz.

Kratzer auf Fußböden beeinträchtigen nicht nur das gesamte Erscheinungsbild eines Raumes, durch sie wird der Boden auch anfälliger für Schmutz und Feuchtigkeit. Mit MEISTER-Pflegeprodukten vermeiden Sie, dass sich Ihr Boden – auch und gerade an besonders beanspruchten Stellen – abnutzt.

Ergänzende Tipps zur optimalen Pflege Ihres MEISTER-Bodens bekommen Sie auch im qualifizierten Fachhandel.

Parkett- und Furnierboden-Pflege



MEISTER-Holzbodenpflege

Geeignet für alle MEISTER-Parkett- und -Furnierböden mit lackierter Oberfläche



MEISTER-Holzbodenseife

Geeignet für alle MEISTER-Parkett- und -Furnierböden mit geölter Oberfläche



MEISTER-Intensivreiniger

Spezialreiniger für alle MEISTER-Parkett- und -Furnierböden mit geölter Oberfläche

Korkboden-Pflege



MEISTER-Korkbodenpflege
Geeignet für MEISTER-Korkböden
mit lackierter Oberfläche



OSMO COLOR Pflegeset
Geeignet für MEISTER-Korkböden
mit geölter Oberfläche



OSMO COLOR Wisch Fix
Geeignet für MEISTER-Korkböden
mit geölter Oberfläche



**OSMO COLOR Wachspflege-
und Reinigungsspray**
Geeignet für MEISTER-Korkböden
mit geölter Oberfläche

Linoleumboden-Pflege



**MEISTER-Linoleum-
Aktivreiniger**
Geeignet für die Bauschluss-
reinigung



MEISTER-Linoleumpflege
Zur laufenden Reinigung



**MEISTER-Linoleum-
Hartversiegelung**
Zur Anwendung in intensiv
genutzten Bereichen

Laminatboden-Pflege



MEISTER-Wischset
Ideal für MEISTER-Laminatböden
mit realer V-Fuge



**MEISTER-Laminat-
Reinigungsset**
Ideal für MEISTER-Laminatböden



MEISTER-Laminatreiniger
Geeignet für MEISTER-
Laminatböden



MEISTER-Flecktentferner
Entfernt hartnäckige
Verschmutzungen

5. Die Verwendung der Pflegeprodukte im Überblick

	Bauschlussreinigung/ Laufende Reinigung	Werterhaltungs-/ Aufrischungspflege	Spezialreinigung
MEISTER-Parkett- und Furnierböden			
lackiert	MEISTER-Holzbodenpflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9060 11 000	MEISTER-Holzbodenpflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9060 11 000	MEISTER-Fleckentferner MV: unverdünnt Art.-Nr. 9060 14 000
geölt	MEISTER-Holzbodenseife MV: 1:100 Art.-Nr. 9061 34 000	MEISTER-Holzbodenseife MV: 1:100 Art.-Nr. 9061 34 000	MEISTER-Intensivreiniger MV: 1:1 bis 1:3 Art.-Nr. 9061 36 000
MEISTER-Korkböden			
lackiert	MEISTER-Korkbodenpflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9060 27 000	MEISTER-Korkbodenpflege MV: unverdünnt Art.-Nr. 9060 27 000	
geölt	OSMO COLOR Wisch Fix MV: 1:300 Art.-Nr. 9061 47 000	OSMO COLOR Wachspflege- und Reinigungsspray MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 48 000	
MEISTER-Linoleumböden			
bei der Verlegung im Wohnbereich	1. Bauschlussreinigung: MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 31 000 2. Laufende Reinigung: MEISTER-Linoleum-Pflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 32 000		MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger MV: höher dosieren Art.-Nr. 9061 31 000
bei der Verlegung in stark strapazierten Bereichen	1. Bauschlussreinigung: MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 31 000 2. Ersteinpflege: MEISTER-Linoleum-Hartversiegelung MV: unverdünnt Art.-Nr. 9061 33 000 3. Laufende Reinigung: MEISTER-Linoleum-Pflege MV: 1:200 Art.-Nr. 9061 32 000	Maschinelle Reinigungstechnik durch Fachbetrieb (Trockenfilmsanierung)	MEISTER-Linoleum-Aktivreiniger MV: höher dosieren Art.-Nr. 9061 31 000
MEISTER-Laminatböden			
	MEISTER-Laminatreiniger MV: 1:200 Art.-Nr. 9060 12 000 MEISTER-Wischset Art.-Nr. 9061 37 000		MEISTER-Fleckentferner MV: unverdünnt Art.-Nr. 9060 14 000

MV = Mischungsverhältnis

Garantiebedingungen

Garantie auf MeisterWerke-Parkett-, -Kork- und -Linoleumböden

I. Garantiefall: MeisterWerke Schulte GmbH, Zum Walde 16, 59602 Rüthen-Meiste, gewährt über die gesetzlichen Rechte nach § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) hinaus eine Garantie nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen. MeisterWerke garantiert bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im Wohnbereich die Ordnungsgemäßheit des Produktaufbaus hinsichtlich der dreischichtigen Verleimung. Nicht abgedeckt durch die Garantie sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung und unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere nicht bestimmungsgemäße Belastung und Abnutzung des Bodens, mechanische Beschädigungen wie Eindrücke und Macken, optische Beeinträchtigungen wie Fugen, Farbveränderungen durch Licht sowie jahreszeitliche, raumklimatisch bedingte Verformungen der einzelnen Dielen. Ausgenommen sind ebenfalls Schäden infolge unsachgemäßer Pflege, Reinigung oder Instandhaltung der Oberfläche und der Oberflächenbeschichtung, insbesondere chemische Beschädigungen bzw. Schäden durch Feuchtigkeitseinwirkung. Die Garantie gilt ausschließlich für Erste-Wahl-Produkte und die Verwendung im normal beanspruchten, privaten Wohnbereich.

II. Garantiedauer: Die Garantiedauer beträgt für die Produkte Parkettboden Tritec 3.6 30 Jahre, für die Produkte Parkettboden Tritec 2.5 25 Jahre, für die Produkte Korkboden Prado und Linoleumböden Linorado 10 Jahre, jeweils ab dem entsprechenden Kaufdatum.

III. Garantiebedingungen: Der Boden muss entsprechend den Verkaufsbedingungen und den dem Produkt beiliegenden Anweisungen, insbesondere entsprechend der Verlegeanleitung, in den zugelassenen Einsatzbereichen verlegt worden sein. Insbesondere sollten Hinweise in der Verlegeanleitung zu der Feuchtigkeitsüberprüfung der Unterböden und die Hinweise bei der Verlegung auf Fußbodenheizung beachtet werden. Das Material ist vor der Verlegung auf eventuelle Materialfehler/Beschädigungen zu prüfen. Ebenso hat die Pflege und Reinigung des Bodens entsprechend der dem Produkt beiliegenden Pflegeanleitung zu erfolgen. Ferner ist zu beachten, dass die Oberflächenbeschichtung eine Schutzschicht für die darunter liegende Nutzschiicht aus Holz, Kork oder Linoleum ist und der normalen Abnutzung (Verschleiß) unterliegt.

Der Verschleiß dieser Oberflächenbeschichtung ist daher kein Garantiefall. Zeigen sich Abnutzungserscheinungen, muss die Oberfläche rechtzeitig und im erforderlichen Maße fachgerecht durch einen Fachbetrieb erneuert werden. Die Garantie erstreckt sich daher nicht auf Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verlegung, unsachgemäßen Reinigung oder Pflege sowie einer nicht rechtzeitigen fachgerechten Instandhaltung der Oberflächenbeschichtung resultieren.

IV. Anmeldung des Garantiefalls: Jede Beanstandung muss bei MeisterWerke schriftlich unter Vorlage der Originalrechnung des Fachhändlers, die als Garantiekunde gilt, erfolgen. Kann die Originalrechnung des Fachhändlers nicht mehr vorgelegt werden, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Nach Eingang der Anzeige bei MeisterWerke hat MeisterWerke innerhalb von vier Wochen dem Kunden gegenüber zu erklären, ob ein Garantiefall anerkannt wird. Erfolgt keine Mitteilung innerhalb dieser Frist, gilt der Garantiefall als abgelehnt. Während dieses Zeitraums ist MeisterWerke oder einem von ihr beauftragten Dritten die Besichtigung des beanstandeten Bodens vor Ort zu gewähren, um die Berechtigung des Anspruchs zu prüfen.

V. Garantiefumfang: Bei einem anerkannten Garantiefall wird nach Wahl von MeisterWerke die nicht ordnungsgemäße Diele repariert oder alternativ hierzu gleichwertiges Ersatzmaterial – so weit als möglich aus dem gleichen Sortiment – für die gesamte zusammenhängende Fläche, in der der Garantiefall aufgetreten ist, gestellt. Das Ersatzmaterial kann von dem Kunden kostenlos, unter Ausschluss aller weitergehenden Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von Demontage-, Verlege- oder Folgekosten sowie auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst eingetreten sind, bei der ursprünglichen Verkaufsstelle, die sich aus der Originalrechnung ergibt, abgeholt werden.

VI. Verjährung des geltend gemachten Garantieanspruchs: Durch den Garantiefall verlängert sich die Garantiefrist nicht. Die Ansprüche aus dieser Garantie verjähren in sechs Monaten, beginnend mit dem Eingang der schriftlichen Beanstandung des Kunden bei MeisterWerke (siehe IV.), frühestens jedoch mit Ablauf der Garantiefrist.

MEISTER-Produkte basieren auf ausgesuchten Materialien, die von erfahrenen Experten mit modernster Technologie zu Qualität »Made in Germany« verarbeitet werden.

Zu dieser Premium-Qualität gehört fundierte Beratung und exzellenter Service. Daher finden Sie MEISTER-Produkte ausschließlich im ausgesuchten Fachhandel.